

ECOFROG
Commercial Purifier



||||||| SHAKE HANDS WITH **THE FUTURE** |||||



Un système surprenant, efficace et pratique

EcoFrog Commercial Purifier est conçu pour travailler avec des débits d'eau supérieurs à celui d'Avatar. L'une des principales utilisations de Commercial Purifier concerne les machines à laver à volume de charge industriel (compris entre 20 kg et 55 kg), sur lesquelles il permet de **grandes économies d'énergie et d'eau, une importante réduction de l'utilisation de produits chimiques, ainsi qu'un allongement de la durée de vie des machines à laver grâce à la réduction du temps de lavage.**

Avec à l'arrivée une exposition moins importante des personnes aux produits chimiques agressifs et une durée de vie plus longue des vêtements lavés. La somme de tous ces avantages contribue activement à la protection et au respect de l'environnement.

EcoFrog Commercial est principalement destiné aux fonctions suivantes:

- > **Désinfectant, dégraissant et désodorisant**
- > **Il désinfecte et purifie**
- > **Il nettoie et adoucit l'eau**
- > **Il économise de l'énergie et préserve l'environnement**

Ozonepro

Ozonepro est un **activateur-potentiateur super-concentré spécial avec adoucissant** intégré pour les opérations de lavage professionnel à l'eau ozonisée.



Applications d'utilisation

> Canal HORECA et Secteur Hôtelier

Restaurants, cafétérias/bars, cuisines, catering, hôtels, auberges, pensions, gîtes ruraux...

- > Moindre consommation de lessive.
- > Moindre consommation d'énergie.
- > Nettoyage de la vaisselle plus efficace.
- > La désinfection garantie pour vos clients.
- > Lavage de surfaces avec **O₃zone**.
- > Rentabilité accrue des équipes et des machines.
- > Facile à utiliser.

> Centres de Santé et autres applications

Maisons de retraite, résidences, hôpitaux, centres de jour, salles de sports, laveries automatiques, établissements scolaires...

- > Moindre consommation de lessive.
- > Moindre consommation d'énergie.
- > Meilleure désinfection des taches difficiles, organiques, médicales, etc.
- > Pour un blanc éclatant.
- > Réduction des temps et de la logistique du lavage.
- > Rentabilité accrue des équipes et des machines.
- > Facile à utiliser.



Nettoyage des sols

L'eau ozonée de Commercial Purifier peut être utilisée dans les **machines rotatives de nettoyage**, garantissant la propreté et la désinfection des sols.

Lavage professionnel

- > Température optimale de lavage: entre 30 et 35 °C.
- > Ratio maximum d'économie: dosage minimum - rapport coût/efficacité.
- > Un blanc plus blanc et des couleurs plus vives et mieux protégées. Facilite le repassage.
- > Les tissus durent plus longtemps: réduction de l'usure. Lavage neutre.
- > Faibles coûts de lavage.
- > Ozonopro substitue jusqu'à 4 produits de lavage.
- > Réduction de la manipulation d'emballages et des risques professionnels.

Avantages économiques

- > Réduction radicale de la facture d'achat de lessives, adoucissants et tout types de produits de nettoyage: nettoyant à vitre, dégraissant, nettoyant pour meubles, anti-calcaire, eau de javel, ammoniacs, etc.
- > Réduction de la consommation d'énergie, les programmes à utiliser étant plus courts et à une température maximum de 40 degrés.

| Lavage conventionnel | Lavage EcoFrog + Prozone |
|--|---|
| 20-25 g par kilo/lavage | 6-10 g par kilo/lavage |
| Lavage à haute température : 40 - 70 °C | Lavage à basse température 30 - 35 °C |
| Coûts de lavage conformes au marché | Réduction des coûts de lavage : <ul style="list-style-type: none">• Eau 25 %• Énergie 20 %• Produits chimiques 40 % |
| Coûts énergétiques conformes au marché | Réduction du temps de séchage : 20 % |
| Risques professionnels par la manipulation de produits chimiques | Réduction des risques professionnels grâce à une manipulation moindre de produits chimiques. |



Investissement



Économies



Ecofriendly



Sain



Simple

| | |
|--|-----------------------------|
| Modèle: | EcoFrog Commercial Purifier |
| Entrée/Consommation électrique: | AC 100-240 V / 50-60 Hz |
| Sortie/Puissance électrique: | DC 12V 4 A 48 W |
| Entrée/Puissance de la machine: | DC 12V 48 A ⊖ ⊕ |
| Concentration en ozone: | 0,6-1,2 mg/l |
| Pression de l'eau: | 30 psi-120 psi |
| Flux d'eau: | 7,5L/min-20L/min |
| Température de fonctionnement: | 5°C-40°C * |
| Dimensions du produit: | 66 cm x 45 cm x 14,6 cm |
| Poids net: | 7,25 kg |

* Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces, la température en vue d'une efficacité optimale est de 35 °C.



- Virucide EN 14476.
- Bacreridice EN 13697.
- Fongicide EN 13697.
- HACCP (dossier complet fourni).
- Stabilisation en désinfection 5h, 8h en nettoyage.
- Sans cartouche filtrante.
- Sans entretien.
- Sans chimie, 100% Eco-Friendly.
- Sans résidu.
- Sans rinçage.
- Garantie 2 ans.
- Garantie 2.500.000 litres.

A dark grey EcoFrog Commercial Purifier is shown against a dark blue background. The device has a sleek, rectangular design with a vertical vent on the right side. Two clear plastic tubes are connected to the bottom of the unit, secured with brass fittings and green caps. The EcoFrog logo, featuring a stylized frog face, is prominently displayed in the center of the device. The text "ECOFRÖG Commercial Purifier" is printed in a bold, sans-serif font. The overall aesthetic is modern and professional.

ECOFRÖG
Commercial Purifier

ECOFRÖG
Commercial Purifier

outlet / inlet